



NOTICE D'INSTALLATION DES TIREUSES À BIÈRE



Levez le couvercle pour remplir le réservoir d'eau jusqu'en haut, de sorte que tout le serpentin soit immergé.

2 heures avant l'utilisation, branchez la tireuse à bière au secteur.



Sur le côté du robinet de tirage vous avez un **variateur de débit**. Pousser le levier vers le bas et purger le circuit en actionnant le robinet pour faire sortir l'eau présente dans le circuit.



Brancher le fût de bière :
> connecteur gris pour l'entrée CO2
> connecteur noir pour la sortie bière



Brancher le flexible de gaz sur la bouteille de CO2 (bien serrer à la main, pas besoin d'outil) puis ouvrir la bouteille de CO2 : faire un quart de tour. Pas besoin d'ouvrir la bouteille au maximum car le gaz est contrôlé par le détendeur dans la tireuse.



Une fois votre tireuse à bière bien fraîche, actionnez le robinet jusqu'à ce que la bière coule de façon fluide en prenant, par exemple, un sceau que vous placez sous votre robinet de tirage.

Le variateur de débit servira à réguler la vitesse : Plus vous pousser le levier vers le bas, plus le débit sera important et inversement.

Préférez un débit relativement faible si vous servez la bière dans des gobelets en plastique (un verre sec produira plus de mousse qu'un verre déjà utilisé et/ou humide).

N'oubliez pas de bien pencher le verre au service.



À la fin de l'utilisation, vidangez l'eau de la tireuse à l'aide de la vanne.

BONNE DÉGUSTATION !